



LÉGCSATORNATERMOSZTÁTOK

DBTZ

MŰKÖDÉS

Levegő és nem agresszív gázok Hőmérsékletének figyelése légcsatornában.

Hőmérséklet monitorozás és biztonsági védelem kézi resetelés-sel (dupla modell) és .

ALKALMAZÁS

Jól alkalmazható fűtési, hűtési és légkondicionáló rendszerekben, valamint általában az ipar és háztartás területén.

TÍPUS	1. TARTOMÁNY °C	2. TARTOMÁNY °C	1. TARTOMÁNY HISZTERÉZISE K	2. TARTOMÁNY HISZTERÉZISE K	ÉRZÉKELŐ MAX. HŐM. °C	MŰKÖDÉS
DBTZ-060	0...+60		3±1		75	TR
DBTZ-090U	0...+90		3±1		120	TW
DBTZ-3090	+30...+90		3±1		120	TR
DBTZ-50140	+50...+140		5±1		150	TR
DBTZ-R6585	+65...+85		20±5		120	STB
DBTZ-R90110	+90...+110		20±5		120	STB
DBTZ-RM100	96		20±5		120	STB
DBTZ-R100	100		20±5		120	STW
DBTZ-060R85	0...+60	+65...+85	3±1	20±5	120	STB+TR
DBTZ-06060	0...+60	0...+60	3±1	3±1	75	TR + TR
DBTZ-09090U	0...+90	0...+90	3±1	3±1	120	TW + TW
DBTZ-309090	+30...+90	+30...+90	3±1	3±1	120	TR + TR
DBTZ-3090R85	+30...+90	+65...+85	3±1	20±5	120	STB+TR
DBTZ-3090R110	+30...+90	+90...+110	3±1	20±5	120	STB+TR
DBTZ-3090R100	+30...+90	100	3±1	20±5	120	STW+TR
DBTZ-3090RM100	+30...+90	96	3±1	20±5	120	STB+TR

TR egypólusú, váltó kontaktus
TW állítógomb burkolaton belül; egypólusú, váltó kontaktus


Tartozékok:
A termosztátok gyárilag el vannak látva védőspirállal és felfogató lemezzel (DBZ-25)

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Érzékelő elem: folyadéktöltetű réz kapilláris cső 200 mm védőspirállal és felfogató lemezzel
Érintkezők: pormentes mikrokapcsoló egypólusú, váltó kontaktussal (fűt/hűt)
Kapcsolási teljesítmény: 16 (4) A, 250 Vac
6 (1) A, 400 Vac
Különbségek: lásd a táblázatot
Működés: -35...+65 °C
10...90% r.h. (nem kondenzációs)
Tárolás: -20...+70 °C
< 95% r.h.
Burkolat: alap: Byblend , fedél: ABS
Védettség: IP54, class I
Méret: 108 x 70 x 72 mm or 132 x 88 x 70 mm
Súly: 690 g

FIGYELEM

A tartomány az állítógomb alatti hatszögletű csavar óvatos forgatásával kalibrálható. (1.ábra).



1. ábra