



## INCLINED TUBE MANOMETER



## Összesítő táblázat

Kód	Típus	Nyomástartomány	Pontosság	Folyadék
1131	MM±50 *)	-50... 0 ... +50 Pa	1 Pa	piros
1132	MM100 *)	-20... 0 ... +100 Pa	1 Pa	piros
1124	MM±100	-100... 0 ... +500 Pa	5 Pa/25 Pa	piros
1110	MM200600	0... 600 Pa	5 Pa/25 Pa	piros
1150	MM5001500	0... 1500 Pa	10 Pa/50 Pa	kék

\*) Szintező levegőbuborékkall ellátott

### Tartozékok

Alap tartozékok:

- 2 rögzítő csavar
- Mérőfolyadék
- 2 m cső  $\varnothing$  4 / 7 mm
- Piros és zöld nyomás határérték matrica (pl. szűrő tiszta/szűrő koszos)

Opcionális tartozékok:

- Műanyag csőcsatlakozó
- Fém csőcsatlakozó



## Műszaki adatok

<b>Anyagok</b>	Fedőlap	PMMA
	Csavarok	PC
	Tömítés	NBR

**Súly** 420 gr

## Környezeti feltételek

Működési hőm. -40...+60°C

**Maximum nyomás** 200 kPa (2 bar)

**Mérő folyadék**  
Piros, s.g. 0,786 kg/dm<sup>3</sup> (15 °C)  
Kék, s.g. 1,870 kg/dm<sup>3</sup> (15 °C)

**Biztonság** A manométer speciális kialakítású szerkezete megakadályozza, hogy túlnyomás esetén a a folyadék kifolyjon.

**Beépítés** Függőleges

## Méreték

