A TAC nagy teljesítményű hálózati menedzsmentet biztosít a Continuum CX vezérlőcsaládjával. A NetControllerek LON technológiára épülő I/O modulokat használnak. A Continuum Infinet terepi vezérlők önálló DDC vezérlést biztosítanak az épülethez. A Continuum hálózati vezérlők rendszerkoordinátorként működnek az intelligens elosztott I/O modulokhoz, biztosítva ezzel:

- *a hálózati kommunikációt és az integrált globális vezérlést az Ethernet hálózaton keresztül,*
- *a teljes programozhatóságot a Plain English programozási nyelv használatával,*
- *a felhaszálóbarát menüvezérelt interfészt,*
- *a helyi és távoli riasztást,*
- *a TCP/IP (internet) protokoll használatát,*
- *a programozható RS-232/485 portokat modemekhez, terminálokhoz és nyomtatókhoz,*
- *a közvetlen programozható soros kommunikációt más gyártó eszközeivel,*
- *az opcionális parancssor interfészt,*
- *a csatlakozást 2 db RS-485 alapú Infinet terepi adatbuszhoz,*
- *a beépített webszervert,*
- *a Netcontroller I és Netcontroller II használhatóságát.*

Continuum CX9900 tápegység (PSU)

A Continuum CX9900 tápegység 24 VDC tápellátást biztosít a CX9900 NetController (vagy NetController II) és a kapcsolódó I/O modulok számára. Megtáplálható 120-240 VAC-val és opcionálisan teljes UPS képesség is rendelhető hozzá. Az akkumulátoros üzemmód kiválasztásának lehetősége Plain English programozási nyelven keresztül lehetséges. Az egységalapra és DIN-sínre is szerelhető, gyorscsatlakozókkal rendelkezik a NetControllerhez és az I/O modulokhoz. CE megfelelőség.

CX9900 P.S.U. (UPS) akkumulátoros csomag — **CX99-PSU-BATT**

220/240 VAC 50/60 Hz bemenet , 70 VA teljesítmény UPS áramkörrel. A csomag tartalmazza a 24 VDC tápegységet, 2 db 12 V 6,5 Ahr tölthető akkumulátort és a csatlakozókábeleket.

CX9900 P.S.U. (UPS) kábelcsomag — **CX99-PSU-CABL**

220/240 VAC 50/60 Hz bemenet , 70 VA kimenet UPS áramkörrel. A csomag tartalmazza a 24 VDC tápegységet és a csatlakozókábeleket (az akkumulátorok nem részei a csomagnak, 2 db 01-2100-423 szükséges).

CX9900 P.S.U. (UPS nélkül) — **PS120/240-AC85**

220/240 VAC 50/60 Hz bemenet, 50 VA teljesítmény UPS áramkör nélkül.

20 darabos csatlakozócsomag az I/O-khoz — **01-0010-840**

Ezek a csatlakozók használatosak a NetControllerek, I/O modulok jobb oldalán. Ötpólusú bedugható csatlakozó a bal oldalon és csavaros sorkapocs a jobb oldalon.

1 darab csatlakozó a NetControllerhez — **01-2050-285**

Ezek a csatlakozók használatosak a NetControllerek, I/O modulok bal oldalán.

Continuum 12 V akkumulátor, 6,5 Ah — **01-2100-423**

PSU-hoz 2 db akkumulátorra van szükség.