i2 xP I/O bővítőmodulok

Az Infinet II (i2) „plug-in" bővítőmoduljai segítségével könnyen, rugalmasan és költség hatékonyan adhatunk további I/O kapacitást a vezérlőkhöz. Maximum 2 modul és 1, legfeljebb 3 méterre elhelyezhető kijelző csatlakoztatható a vezérlőkhöz. Maximum 180 mA áll rendelkezésre a bővítőmodulok számára az Infinity vezérlőkben. Külső tápegységgel sem adhatóak további modulok egy vezérlőhöz.

- *Csak az alábbi vezérlők alkalmasak i2 xP modulok fogadására: i2920, i2810, i2814, i2850, i2851, i2853, bCX1 CR és ACX*
- *IP20 védelem*
- *CE megfelelőség*

Műszaki jellemzők	
Méretek (magasság x szélesség x mélység):	82 mm x 180 mm x 40 mm

Modul	Leírás	Terhelhetőség	Fogyasztás
Bemenetek			
xPDI8	8 digitális bemenet fesz. mentes kontaktusokhoz. Mely lehet és számlálóbementként is konfigurálható (140 Hz)	0-5 V	50 mA
Analóg kimenetek			
xPAO2	2 analóg kimenet, 2 potenciométer szoftveres visszajelzés nélkül	0-10 V, 0-20 mA	80 mA
xPAO4	4 analóg kimenet,4 potenciométer szoftveres visszajelzés nélkül	0-10 V, 0-20 mA	120 mA
Digitális kimenetek			
xPDO2	2 digital C típusú (SPDT) relékimenet, 0,1 sec PWM vezérléshez	24 VAC/30 VDC 3 A esetén	60 mA
xPDO4	4 digital C típusú (SPDT) relékimenet, 0,1 sec PWM vezérléshez	24 VAC/30 VDC 3 A esetén	100 mA
xPUI4	4 univerzális bemenet • 0 - 5.115 VDC • hőmérséklet -34 °C-tól +110°C-ig • Számláló 4 Hz • Felügyelt és digitális	24 VAC/30 VDC 3 A esetén	125 mA
Kétirányú modellek			
xPBD4	3 univerzális bemenet • 1 UI/140 kHz számláló • 4 digitális C típusú (SPDT) relékimenet	24 VAC/30 VDC 3 A esetén	125 mA
xPBA4	3 univerzális bemenet • 1 UI/110 kHz számláló • 4 analóg kimenet 0-10 VDC (0-20 mA nem támogatott) felülbíráló kapcsolóval	24 VAC/30 VDC 3 A esetén	60 mA
Helyi kijelző modul			
xPDisplay	4 soros x 16 karakteres, 3 m-re elvihető	N/A	60 mA

i2 DI8 digitális bemeneti modul	**xPDI8**
i2 AO2 analóg kimeneti modul	**xPAO2**
i2 AO4 analóg kimeneti modul	**xPAO4**
i2 DO2 digitális kimeneti modul	**xPDO2**
i2 DO4 digitális kimeneti modul	**xPDO4**
i2 univerzális bemeneti modul	**xPUI4**
i2 helyi kijelző modul (900 mm kábellel)	**xP-Display**
i2 helyi kijelző modul (3 m kábellel)	**xP-Display-10**
4UI / 4DO bővítőmodul*	**xPBD4**
4UI / 4AO bővítőmodul*	**xPBA4**

**csak bCX1-CR-xx és ACX vezérlőkhöz*