



## Continuum CX9900 központi vezérlőegység (CPU)

A Continuum CX9900 CPU Continuum I/O modulokhoz és az Infinet vezérlőkhöz biztosít felügyeletet és vezérlést. A Flash memória lehetővé teszi a könnyű online frissítést a szabadon programozható Plain English programnyelven. A CX9900 összekapcsolja a nagy sebességű Ethernet és a helyi terepi hálózatokat. Sínrre szerelhető kivitelben készül.

- ACC-LON RS-485 és ACC-LON FTT-10A protokoll opciók
- Csavart érpár (10 Base T) vagy üvegszál optika (10 Base F) opciók
- Programozható RS-232/485 portok (4) modemekhez, terminálokhoz és nyomtatókhoz
- LED-es állapotkijelzés
- Fogyasztás 10 Watt, 24 VDC max
- A 8 MB RAM-mal rendelkező NetController matematikai társprocesszort tartalmaz
- Webszerver alapszolgáltatás
- Biztonságtechnikai rendszereknél:  
4 MB RAM modulok – 5000 személyi rekord  
8 MB RAM modulok – 78000 személyi rekord

### Megjegyzés:

Mindegyik vezérlő TCP/IP-t használ. CE megfelelés.

Leírás	ACC-LON RS-485 modulok Cikkszám	ACC-LON FTT modulok Cikkszám
<b>Nincs Infinet port, 2 komm. port (Port 1 RS-232, Port 3 RS-232):</b>		
4 MB RAM, 16 I/O modul*	4M-16I/O-T	4M-16I/O-T-FT
8 MB RAM, 32 I/O modul*	8M-32I/O-T	8M-32I/O-T-FT
<b>32 I/O modul, 4 komm. port (Port 1 RS-485 vagy RS-232, Port 2 RS-485, Port 3 RS-232, Port 4 RS-485):</b>		
4 MB RAM, max. 4 Infinet eszköz	4M-4-T	4M-4-T-FT
4 MB RAM, max. 8 Infinet eszköz	4M-8-T	4M-8-T-FT
4 MB RAM, max. 32 Infinet eszköz	4M-32-T	4M-32-T-FT
4 MB RAM, max. 64 Infinet eszköz	4M-64-T	4M-64-T-FT
8 MB RAM, max. 4 Infinet eszköz	8M-4-T	8M-4-T-FT
8 MB RAM, max. 8 Infinet eszköz	8M-8-T	8M-8-T-FT
8 MB RAM, max. 32 Infinet eszköz	8M-32-T	8M-32-T-FT
8 MB RAM, max. 64 Infinet eszköz	8M-64-T	8M-64-T-FT
8 MB RAM, max. 127 Infinet eszköz	8M-127-T	8M-127-T-FT
8 MB RAM, max. 254 Infinet eszköz	8M-254-T	8M-254-T-FT

\* Nem bővíthető Infinet buszhoz

## XDriver opció

A CX9900 támogatja a más gyártók rendszerei kommunikációjához használt XDrivereket.

Az XDrivereket bináris formátumban írják. Ezek használatához a vezérlőket XDriver opcióval kell megvásárolni. A kommunikációs portot az alkalmazandó protokollnak megfelelően válassza ki (RS-485 vagy RS-232). Az Ethernet XDriverek az Ethernet porton keresztül kommunikálnak, azonban szükségük van egy soros portra is. Ez a port ebben az esetben, már másra nem használható. Az CX9900 maximum 2 XDriveret használhat.