



Nyomáskülönbség mérő



Összesítő táblázat

Típus	Nyomástartomány	Típus	Nyomástartomány
DPG60	0-60 Pa	DPG1k	0-1 kPa
DPG100	0-100 Pa	DPG1,5k	0-1,5 kPa
DPG120	0-120 Pa	DPG2k	0-2 kPa
DPG200	0-200 Pa	DPG3k	0-3 kPa
DPG250	0-250 Pa	DPG5k	0-5 kPa
DPG300	0-300 Pa	DPG ±30	30-0-30 Pa
DPG400	0-400 Pa	DPG ±60	60-0-60 Pa
DPG500	0-500 Pa	DPG ±120	120-0-120 Pa
DPG600	0-600 Pa	DPG ±250	250-0-250 Pa
DPG800	0-800 Pa	DPG ±500	500-0-500 Pa

Tartozékok

Alap tartozékok:

- 2 rögzítő csavar
- 2 műanyag csőcsatlakozó
- 2 m \varnothing 4 / 7 mm műanyag cső
- Felületi szerelő lemez

Opcionális tartozékok:

- Fém csőcsatlakozó (külön rendelésre)
- Szerelőkészlet súllyesztett beépítéshez

IAS Automatika Kft
www.iasautomatika.hu



Műszaki adatok

Anyaga (DPG)	Ház	ABS
	Fedél	PC
	Membrán	silicone
	Mérő szerkezet	Aluminium acél rugó

Pontosság $<\pm 2\%$ F.S (20°C), (DPG60 $<\pm 4\%$; DPG100 $<\pm 3\%$)

Számlap mérete $\varnothing 110$ mm

Súly 234 gramm

Környezeti felt. Működési -5... +60°C

Tárolási -40...+85°C

Figyelem! 0-pont illesztés után a DPG műszer gumi csatlakozóját vissza kell helyezni a nyílásába.

Beszereleési pozíció függőleges

Méretetek

