



Ferdecsöves nyomásmérő diff.nyomáskapcsolóval



Összesítő táblázat

Típus	Manométer nyomástart.	Kapcsoló nyomástart.	Kapcsolási különbség	Kapcsolási pont pontossága Alsó határ típ..	Kapcsolási pont pontossága Felső határ típ..	Elekt. teljesítmény Ellenállásos terhelés	Elekt. teljesítmény Induktív terhelés
MM200600/PS600 (piros mérőfolyadék)	0... 600 Pa	40... 600 Pa	30 Pa	40Pa ±5 Pa	600Pa ±30Pa	3A/250VAC	2A/250VAC
MM5001500/PS1500 (kék mérőfolyadék)	0...1500 Pa	100... 1500 Pa	80 Pa	100Pa 10Pa	1500Pa ±50Pa	3A/250VAC	2A/250VAC

Tartozékok

Alap tartozékok:

- 2 rögzítő csavar
- Mérőfolyadék
- 2 m cső Ø 4 / 7 mm
- Piros és zöld nyomás határérték matrica (pl. szűrő tiszta/szűrő koszos))

Opcionális tartozékok:

- Műanyag csőcsatlakozó
- Fém csőcsatlakozó



Műszaki adatok

Anyagok (PS)	Ház	ABS
	Fedél	PC
	Membrán	szilikon
	Cső csatlakozás	ABS
	Cső	PVC, soft
Anyagok(MM)	Ház	ABS
	Fedőlap	PMMA
	Csavarak	PC
	Tömítés	NBR
Csatlakozások	Elektromos csatl.	3 csavarkapocs
	Kábel belépés	M16
	Nyomás csatl.	Csatl.dugó Ø 5,0 mm

Környezeti és működési feltételek

Működési hőm.	-20...+60°C
Tárolási hőm.	-40...+85°C
Maximum nyomás	50 kPa
Közeg	Levegő és nem-agresszív gázok
Élettartam	> 1 000 000 kapcsolás

Súly 560 grams

Mérő folyadék Piros, s.g. 0,786 kg/dm³ (15 °C)
Kék, s.g. 1,870 kg/dm³ (15 °C)


Védettség Védettségi osztály IP54
Megfelelőség Megfelel a CE szabványnak:
EMC directiva 89/336/EEC
Rohs Directiva 2002/95/EY
Alacsony fesz. 73/32/EEC

Beépítési pozíció Független



Csatlakozások:

Amikor a nyomás nő:



1 – 3 nyit
1 – 2 zár

Méretetek

